



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para mingitorio, niple recto y botón accionador mecánico y entrada superior para spud de Ø 19 mm Descarga de 0,5 l por accionamiento

**MATERIAL:**  
Latón

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Sensor Optico  
Funciona con 6 Baterías Alcalinas Tamaño AA (LR6)  
Tensión de alimentación: 9 Vcc  
Potencia: 3 W  
Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

### ACCESORIOS:

Incluye botón de accionamiento manual  
Incluye llave plana fluxometro  
Incluye llave allen 5/64"  
Incluye adaptador para llave de retención

### INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm  
Conexión de descarga: Spud 3/4 - 14 NPSM

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**GASTO:**  
0,5 lpd

### NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

### CERTIFICADO:

Producto Certificado

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

## PRODUCT FEATURES

Electronic flowmeter sensor batteries urinal, straight nipple and mechanical actuator button and top entry to spud Ø 19 mm Download from 0,13 gallons per flow

**MATERIALS:**  
Brass

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

Optical Sensor  
Works by 6 AA Alkaline Batteries (LR6)  
Supply Voltage: 9 VDC  
Power: 3 W  
Sensor detection range: 0 - 15,74"

### ACCESSORIES:

Manual flush button  
Includes flushometer flat wrench  
Includes allen key 5/64"  
Includes stop valve adapter

### INSTALLATION:

Supply connection: Ø 1" tube  
Discharge connection: 3/4 - 14 NPSM Spud

### WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 psi  
Pmax. = 85,34 psi

### WATER CONSUMPTION:

0,13 gpf

### NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 1/4" and must be connected a reducer of 1 1/4" to 1" to stop valve.

### CERTIFICATE:

Certified Product

Línea base (Base line)	Gasto Máximo (Maximum Flow Rate)	% Ahorro (% Savings)
3,8 lpd 1,0 gpf	0,5 lpd 0,1 gpf	87%

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

### WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.

Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.



Consultancy and Technical 01800 909 2020  
01(55)53339431  
Service: [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Original Parts: 01 800 890 0594  
01 (55) 53 33 94 00  
53 33 94 21  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx) Ext. 5068, 5815 y 5913